

Marktübersicht Haubenspülmaschinen



|                               |                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                            |  |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbieter                      | Miele & Cie. KG<br>Carl-Miele-Straße 29<br>33332 Gütersloh<br>www.miele-professional.de | Hobart GmbH<br>Robert-Bosch-Straße 17<br>77656 Offenburg<br>www.hobart.de                               | Ackermann Spülmaschinen GmbH<br>Am Umspannwerk 18<br>88255 Baidt<br>www.ackermann-spuelmaschinen.de | Electrolux Professional GmbH<br>Schaffhausenstraße 77<br>72072 Tübingen<br>www.electrolux-professional.com |  | Winterhalter Gastronom GmbH<br>Winterhalterstraße 2-12<br>88074 Meckenbeuren<br>www.winterhalter.de | Meiko Deutschland GmbH<br>Englerstraße 1<br>77652 Offenburg<br>www.meiko.de         | Bartscher GmbH<br>Franz-Kleine-Straße 28<br>33154 Salzkotten<br>www.bartscher.com | Palux AG<br>Wilhelm-Frank-Straße 36<br>97980 Bad Mergentheim<br>www.palux.de                                             |
| Produktname                   | Durchschub-Spülmaschine                                                                 | AUP-10                                                                                                  | H540                                                                                                | EHT8IELG 504254                                                                                            |  | Haubenspülmaschine PT-L                                                                             | M-iClean HM                                                                         | DS 2501eco                                                                        | GSD 502-TE                                                                                                               |
| Gewicht (in kg)               | 137                                                                                     | 140                                                                                                     | 124                                                                                                 | 123                                                                                                        |  | 142                                                                                                 | 150                                                                                 | 145                                                                               | 130                                                                                                                      |
| Abmessung (in mm) H/B/T       | 1.535 / 635 / 750                                                                       | 1.510 / 635 / 742                                                                                       | 1.565 / 635 / 755                                                                                   | 1.567 / 752 / 755                                                                                          |  | 2.010 / 735 / 750                                                                                   | 1.520 / 635 / 750                                                                   | 2.115 / 720 / 805                                                                 | 1.520 / 633 / 755                                                                                                        |
| Einschubhöhe (in mm)          | 820                                                                                     | 440                                                                                                     | 460                                                                                                 | 440                                                                                                        |  | 440                                                                                                 | 505                                                                                 | 410                                                                               | 465                                                                                                                      |
| Anordnung Wascharme/-düsen    | Oben und unten                                                                          | Oben und unten drehende Kreuzwascharme                                                                  | Getrenntes Wasch- und Nachspülsystem aus sich drehenden Edelstahlarmen                              | k.A.                                                                                                       |  | Patentiertes elliptisches Spülfeld                                                                  | Solitärer Spülarms aus Edelstahl                                                    | k.A.                                                                              | Oben und unten, rotierend, Waschküsen negativ geprägt                                                                    |
| Spüleistung (pro Stunde)      | 1.296 Teller oder 3.773 Gläser                                                          | 70 Körbe                                                                                                | 60 Körbe                                                                                            | 80 Körbe                                                                                                   |  | 45 Körbe / Kurzprogramm: 72 Körbe                                                                   | 60 / 40 / 17 Körbe                                                                  | 12 bis 45 Körbe                                                                   | 65 Körbe                                                                                                                 |
| Anzahl der Programme          | 3 spülspezifische Standardprogramme, sowie Sonder- und Spezialprogramme                 | 8                                                                                                       | 6                                                                                                   | 5 inkl. Entkalkungsprogramm                                                                                |  | 8                                                                                                   | 3 (bis zu 9 aktivierbar)                                                            | 6                                                                                 | 3+2 und 8 Sonderprogramme                                                                                                |
| Programmlaufzeiten            | 50 Sek. bei Geschirr / 47 Sek. bei Gläser                                               | 52, 70, 170, 180 Sek. und Sonderprogramm                                                                | 90, 120, 180 Sek.                                                                                   | 45, 57, 84 Sek.                                                                                            |  | 50, 80 Sek.                                                                                         | 60 / 90 / 210 Sek.                                                                  | 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sek.                                              | 55 / 90 / 180 Sek.                                                                                                       |
| Wasseraufbereitung            | Interner Enthärter                                                                      | Integrierte Enthärtung optional                                                                         | Integrierte Enthärtung optional intern und extern                                                   | Optional: Integrierte Enthärter oder mit Osmose                                                            |  | Optional integriert oder extern                                                                     | Meiko Gio-Modul Technologie (Vollintegrierte Umkehrosmose)                          | k.A.                                                                              | extern                                                                                                                   |
| max. Zulauftemperatur         | 60 °C                                                                                   | 60 °C                                                                                                   | 60 °C                                                                                               | 10 bis max. 65 °C                                                                                          |  | 60 °C                                                                                               | 60 °C                                                                               | 65 °C                                                                             | 15 bis 50 °C                                                                                                             |
| Nachspültemperatur            | 85 °C                                                                                   | 85 °C                                                                                                   | 80 bis 88 °C                                                                                        | 85 °C oder A060 möglich                                                                                    |  | 85 °C                                                                                               | 63 bis 83 °C                                                                        | 87 °C                                                                             | 80 bis 88 °C                                                                                                             |
| Wärmerückgewinnung            | Abwasserwärmerückgewinnung Standard, Abluftwärmerückgewinnung optional                  | Integrierter Abluft-Energiespeicher                                                                     | Optional Abluftwärmerückgewinnung                                                                   | Abluft Wärmerückgewinnung                                                                                  |  | Abwasserwärmerückgewinnung Standard, Abluftwärmerückgewinnung optional                              | AirConcept (Abluft), Abwasserwärmerückgewinnung, Wärmerückhaltung (Haube)           | ja                                                                                | ja                                                                                                                       |
| Wasserverbrauch (pro Spülung) | 2,2 l                                                                                   | 1,4 l                                                                                                   | 1,9 l                                                                                               | 2 l                                                                                                        |  | 2,4 l                                                                                               | 2,4 l                                                                               | 3,5 l                                                                             | 1,6 l                                                                                                                    |
| Lautstärke                    | 62 dB                                                                                   | 66 dB                                                                                                   | 59 dB                                                                                               | < 63 dB                                                                                                    |  | 62 dB                                                                                               | 63 dB                                                                               | k.A.                                                                              | 59 dB                                                                                                                    |
| Preis (in EUR)                | 10.990                                                                                  | 16.265                                                                                                  | 6.625                                                                                               | 12.111                                                                                                     |  | k.A.                                                                                                | 13.326                                                                              | k.A.                                                                              | 10.760                                                                                                                   |
| Besondere Features            | Automatische Haubenfunktion                                                             | Permanent-Clean Schmutzauswurf, Sensoactive Ressourceneinsatz, Abluft-Energiespeicher, SmartConnect-App | Haubenstartautomatik, automatische Dosiergeräte, Ablaufpumpe, Drucksteigerungpumpe                  | Zero-Lime-Entkalkungsfunktion, Clear-Blue-Filtersystem, Wärmerückgewinnung                                 |  | Auch als Hybridmodell Gerätespülmaschine erhältlich                                                 | Haubenautomatik (60 Monate Gewährleistung auf Bauteile), automatische Korberkennung | Thermodesinfektion, Wärmerückgewinnung, mehrsprachiges Steuerungs-menü            | Passgenaue Zu- und Ablauf-tische, anpassbare Wasser-aufbereitungssysteme, Sonderprogramme, umfangreiches Zubehörprogramm |

Bilder: Miele & Cie. KG; Hobart GmbH; Ackermann Spülmaschinen GmbH; Electrolux Professional GmbH; Winterhalter Gastronom GmbH; Meiko Deutschland GmbH; Fotostudio Externest; Palux AG